



TDS

产品型号：H-312A

用途：板式家具封边专用

适用机型：半自动和手动封边机

适用封边基材：刨花板、中纤板、多层板、生态板

适用封边材料：PVC,三聚氰胺纸,木皮,薄木片

产品成份：乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、填料

技术参数：粘度（mPas）：180℃ 约 15000-20000
：150℃ 约 35000-40000

密度（g/cm³）：约 1.40

软化点（℃）：82° ±1C

外观：米白色(米黄)

作业环境温度：≥15℃

设备进料速度：>12m/min

设备设定参数：130-150℃

涂胶量：300g/ M²

特点：开放时间长、固化时间短、初粘性好、不拉丝、封边部件干净、耐寒耐热性好、耐溶剂性强、强度及性价比高。适合手动曲线封边。

使用时应注意事项：

1. 封边材料的组成与加工影响粘接性能，适用于各种品牌的半自动和手动封边设备，建议先行试用。
2. 清洗：未冷却时用刮铲刮去残余的胶量，最后再加入适量的蜡熔解清洗胶锅。
3. 储存：置于阴凉，干燥处可储存至少 18 个月。
4. 包装：颗粒状。编织袋装，净重 25KG。
5. 良好通风可排除热熔胶释放的异味，如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质。

