



TDS

产品型号：3061 混合

用途：板式家具封边专用

适用机型：全自动封边机

适用封边基材：刨花板、中纤板、多层板、生态板

适用封边材料：PVC,三聚氰胺纸,木皮,薄木片

产品成份：乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、填料

技术参数：粘度（mPas）：200℃ 约 65000-70000

密度（g/cm³）：约 1.45

软化点（℃）：97° ±1C

外观：米白色(米黄)、黄透明混合

作业环境温度：≥15℃

设备进料速度：8-23m/min

设备设定参数：190-210℃

涂胶量：350G/ M²

特点：开放时间长、固化时间短、初粘性好、不拉丝、封边部件干净、耐寒耐热性好、耐溶剂性强、强度及性价比高。

使用时应注意事项：

- 1.封边材料的组成与加工影响粘接性能,适用于各种品牌的全自动封边设备,建议先行试用。
- 2.清洗: 未冷却时用刮铲刮去残余的胶量, 最后再加入适量的蜡熔解清洗胶锅。
- 3.储存: 置于阴凉, 干燥处可储存至少 18 个月。
- 4.包装: 颗粒状。编织袋装, 净重 25KG。
- 5.良好通风可排除热熔胶释放的异味, 如使用温度长时间超出规定温度最高界限, 热熔胶会因分解而产生有害物质。

