



TDS

产品型号：T905（中高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	T905（中高温胶）	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、无机填料、抗氧化剂	
外观	米白色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	180℃：70000-75000 200℃：40000-45000
	密度（g/cm ³ ）	约 1.25
	环球法软化点（℃）	96±2
操作温度	涂胶轴温度（℃）	180-200
	进料速度（m/min）	12-40
	压力（kg/cm ² ）	3-5
特性	流动性好，熔胶快，强度高，不拉丝，板件干净，耐寒耐热性好，高端产品	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适用于全自动直线封边机，封边材料适合 PVC、ABS、PP、木皮、装饰纸等，通用性广。

用途和应用指导：

- 1、适用设备：全自动直线封边机。
- 2、适用基材：刨花板、多层板、中纤板、生态板等基材封边。
- 3、适合木门厂门板封边，或者家具加厚板材部件封边，也适合加热工况不太好的封边设备。

