



TDS

产品型号：T7641（高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	T7641（高温胶）	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、无机填料、抗氧化剂	
外观	米黄色椭圆状固体颗粒(编号带 W 的为白色)	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度 (cps)	180℃：130000-135000 200℃：80000-82000
	密度 (g/cm ³)	约 1.35
	环球法软化点 (℃)	101±2
操作温度	涂胶轴温度 (℃)	190-210
	进料速度 (m/min)	8-25
	压力 (kg/cm ²)	3-5
特性	强度高，耐寒耐热性好，封边后板材部件胶线细，部件干净，高端产品	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适用于全自动封边机，封边材料适合 PVC、ABS、PP、木皮、木片、装饰纸等，通用性广。

用途和应用指导：

- 1、适用设备：全自动封边机。
- 2、适用基材：刨花板、多层板、中纤板、生态板等基材封边。
- 3、应用：高端家具封边胶，适用于大型全自动封边机，高强度，高耐候性。

