



TDS

产品型号：A950（折弯/套板一体胶）

类型	EVA 热熔胶	
型号	A950(折弯/套板一体胶)	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA)、松香酯、石油树脂、抗氧化剂	
外观	无填料，米黄色椭圆状半透明固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度 (cps)	150℃：10000-13000 180℃：5000-8000
	密度 (g/cm ³)	约 1.00
	环球法软化点 (℃)	113±2
操作温度	涂胶轴温度 (℃)	170-200
	进料速度 (m/min)	10-50
	压力 (kg/cm ²)	3-5
特性	初粘好，固化快，专用于木门厂门套线工艺，强度高，耐寒耐热性好	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适合实木、中纤板、多层板开槽 U 型折弯，通用性广。

用途和应用指导：

- 1、适用设备：全自动折弯机，套板一体机。
- 2、适用基材：实木、中纤板、多层板开槽 U 型折弯，台阶套封边。
- 3、用途：门厂门套线专用涂胶量不要太薄，适当加厚。



惠州优胜盈创新材料有限公司

广东省州市博罗县石湾镇滘源路南侧地段
电话：0752-6618779 传真：0752-6618779
网址：<http://www.u-winchina.com/>