



# TDS

## 产品型号：H-630（包覆胶）

类型	EVA 热熔胶	
型号	H-630(包覆胶)	
成份	乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA)、松香酯、石油树脂、抗氧化剂	
外观	无填料，米黄色椭圆状半透明固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度 (cps)	150°C: 13000-18000 180°C: 7000-12000
	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	约 0.97
	环球法软化点 (°C)	84±2
操作温度	涂胶轴温度 (°C)	180-200
	进料速度 (m/min)	4-15
	压力 (kg/cm <sup>2</sup> )	3-5
特性	初粘好，高流动性，高强度，改善难贴合材料的贴合能力	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

### 健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

### 使用范围：

适合封木皮、装饰纸等的线条包覆，通用性广，需要专用包覆机使用，成品耐热有局限性，需要过 UV 生产线的，请先行测试。

### 用途和应用指导：

- 1、适用设备：中小型包覆机。
- 2、线条包覆适用于刨花板、实木板、中纤板涂泥线条和装饰面材之间的贴合（装饰纸）；同时适合音响和抽屉板之间的预涂和组装。
- 3、适合部分手动曲线封边工艺



惠州优胜盈创新材料有限公司

广东省州市博罗县石湾镇滘源路南侧地段  
电话：0752-6618779 传真：0752-6618779  
网址：<http://www.u-winchina.com/>